

110Ω DİJİTAL AUDIO&IŞIKLANDIRMA KABLOLARI 110Ω DIGITAL AUDIO&LIGHTING CABLES



KULLANIM ALANLARI

Ekranlama Özellikleri ve kesit seçenekleriyle 110Ω Dijital AES/EBU ve DMX kablolarla ilgili size çok geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

MEKANİK ÖZELLİKLER

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| Min. Bükme Yarıçapı | Sabit Tesis | 10 x Dış Çap |
| | Hareketli Tesis | 15 x Dış Çap |
| Çalışma Sıcaklığı | Sabit | -25°C +70°C |
| | Hareketli | -5°C..... 70°C |

APPLICATION

Emek Kablo presents a large product range of 110Ω digital AES/EBU and DMX cables.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Min. Bending Radius | Fixed Installation | 10 x Overall Diameter |
| | Mobile Use | 15 x Overall Diameter |
| Temperature Range | Static | -25°C +70°C |
| | Flexing | -5°C..... 70°C |

ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | İLETKEN DİRENCİ CONDUCTOR RESISTANCE | EKRAN DİRENCİ SHIELD RESISTANCE | KAPASİTE (İLETKEN/İLETKEN) CAPACITANCE (COND/COND) | KAPASİTE (İLETKEN/EKRAN) CAPACITANCE (COND/SCREEN) |
|--------------|---|------------------------------------|---|---|
| EK.203DAI | < 152 Ohm / km | < 65 Ohm / km | 45 pF / mt. | 84 pF / mt. |
| EK.204DAS | < 87 Ohm / km | < 24 Ohm / km | 46 pF / mt. | 86 pF / mt. |
| EK.204DHAS | < 87 Ohm / km | < 24 Ohm / km | 46 pF / mt. | 86 pF / mt. |
| EK.206AES | < 85 Ohm / km | < 24 Ohm / km | 46 pF / mt. | 86 pF / mt. |
| EK.205DMX | < 85 Ohm / km | < 35 Ohm / km | 46 pF / mt. | 86 pF / mt. |
| EK.305DMX | < 53 Ohm / km | < 24 Ohm / km | 85 pF / mt. | 150 pF / mt. |
| EK.407DMX | < 56 Ohm / km | < 12 Ohm / km | 65 pF / mt. | 120 pF / mt. |
| EK.407HDMX | < 56 Ohm / km | < 12 Ohm / km | 65 pF / mt. | 120 pF / mt. |
| EK.A1P3 | < 85 Ohm / km | < 22 Ohm / km | 47 pF / mt. | 86 pF / mt. |
| EK.DMXPPOWER | < 87 Ohm / km | < 24 Ohm / km | 46 pF / mt. | 86 pF / mt. |

AES/EBU KABLOLARI/AES/EBU CABLES

| SEMBOL SYMBOL | ÜRÜN KODU CODE NO. | KESİT CROSS SECTION | KILIF MALZEMESİ JACKET MATERIAL | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER | STANDART AMBALAJ STANDARD LENGTH |
|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| EK.203DAI | 21134203 | 1x2x0,12mm ² | PVC | 3,00 | 1000m |
| EK.204DAS | 21752204 | 1x2x0,22mm ² | PVC | 4,80 | 100/1000m |
| EK.204DHAS | 21752204.H | 1x2x0,22mm ² | LSZH | 4,20 | 100/1000m |
| EK.206AES | 21652206 | 1x2x0,22mm ² | PVC | 6,35 | 100/1000m |

AES/EBU DMX KABLOLARI/AES/EBU DMX CABLES

| SEMBOL SYMBOL | ÜRÜN KODU CODE NO. | KESİT CROSS SECTION | KILIF MALZEMESİ JACKET MATERIAL | DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER | STANDART AMBALAJ STANDARD LENGTH |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| EK.205DMX | 21623206 | 1x2x0,22mm ² | PVC | 5,80 | 1000m |
| EK.305DMX | 21623207 | 1x2x0,34mm ² | PVC | 5,80 | 1000m |
| EK.407DMX | 21623407 | 2x2x0,34mm ² | PVC | 7,00 | 1000m |
| EK.407HDMX | 21623407.H | 2x2x0,34mm ² | LSZH | 7,00 | 1000m |
| EK.A1P3 | 22631205 | 1x2x0,22mm +3G1,50mm ² | PVC | 9,80 | Özel uzunluk/Custom length |
| EK.DMXPPOWER | 22631206 | 1x2x0,22mm +3G1,50mm ² | PVC | 15,50 | Özel uzunluk/Custom length |