

ÇOK KANALLI ANALOG SES KABLOLARI (SARMA EKRANLI) MULTI-PAIR ANALOG AUDIO CABLES (SPIRAL SHIELDED)



MASS



KULLANIM ALANLARI

Çok esnek bu kablolar sabit, seyyar ve yayın araçları gibi tüm analog ses aktarımı için uygundur. Damar renk ve numara kodlaması sayesinde çok kolay bağlantı için idealdir.

KABLO YAPISI

İletken	7x0,20mm Cu (0.22mm ²)
İzolasyon	PO - Poliölefin
Çift Ekranlaması	0,22mm ² Kalaylı toprak teli+Cu Sarma
Per Kılıfı	PVC - Renk kodlamalı (Numaralı)
Öz	Katlar halinde bükülü damarlar
Dış Kılıf	PVC - Mat siyah

ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER

İzolasyon Direnci	> 10000 Ohm/km
Kapasite(iletken/iletken)	80 pF/mt.
Kapasite(iletken/ekran)	150 pF/mt.
İzolasyon direnci	> 2 MΩ/km

MEKANİK ÖZELLİKLER

Min. Bükme Yarıçapı	Sabit Tesis	5 x Dış Çap
	Hareketli Tesis	10 x Dış Çap
Çalışma Sıcaklığı	Sabit	-25°C +70°C
	Hareketli	-5°C..... 70°C

APPLICATION

These cables are very flexible and suitable when transferring all analog audio transmission as fixed, mobile broadcast vehicles..Core color and number coding are ideal to easy connection.

CONSTRUCTION

Conductor	7x0,20mm Cu (0.22mm ²)
Insulation	PO - Polyolefin
Pair Shielding	0,22mm ² Tinned copper drain wire+Cu Spiral
Pair Jacket	PVC - with colour code(Numbered)
Assembly	Cores twisted in layers
Outer Jacket	PVC - Mat black

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Insulation resistance	> 10000 Ohm/km
Capacitance(cond/cond)	80 pF/mt.
Capacitance(cond/shield)	150 pF/mt.
Insulation resistance	> 2 MΩ/km

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Min. Bending Radius	Fixed Installation	5 x Overall Diameter
	Mobile Use	10 x Overall Diameter
Temperature Range	Static	-25°C +70°C
	Flexing	-5°C..... 70°C

SEMBOL SYMBOL	ÇİFT SAYISI NR OF PAIRS	KESİT CROSS SECTION	DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	STANDART AMBALAJ STANDARD LENGTH
MASS 2	2	0.22mm ²	Ø8.0mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 4	4	0.22mm ²	Ø9.5mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 8	8	0.22mm ²	Ø12.2mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 12	12	0.22mm ²	Ø14.3mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 16	16	0.22mm ²	Ø16.0mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 20	20	0.22mm ²	Ø17.8mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 24	24	0.22mm ²	Ø20.2mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 32	32	0.22mm ²	Ø22.5mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 40	40	0.22mm ²	Ø24.7mm	Özel uzunluk/Custom length
MASS 48	48	0.22mm ²	Ø26.6mm	Özel uzunluk/Custom length