

YSLY 300/500 V

EMEK KABLO YSLY 300/500 V



KULLANIM ALANLARI

Mekanik zorlamaların bulunmadığı kuru, nemli ve ıslak yerlerde, güneş ışınlarından korunduğu takdirde sabit tesislerde harici mahallerde kullanılır. Esnek yapısı ve küçük çaplı kabloya dahili sistemlerde kullanım rahatlığı sağlar. Hafıza programlı kumanda sistemlerinde, ölçü aletlerinde kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken	İnce çok telli bakır (Sınıf 5)
İzolasyon	PVC
Kılıf	PVC
Renk	Grey (RAL 7001)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standartlar	ÜBM-00-BK-000 24
Akım Taşıma Kapasitesi	Table 2
Çalışma Sıcaklığı	-5°C.....+70°C
Çalışma Voltajı	300 / 500 V
Test Voltajı	2000 V

APPLICATION

Used in conveyor and assembly line systems, in control equipment, machines, measuring instruments and data processing equipment, where high mechanical stress does not exist.

CONSTRUCTION

Conductor	Finely stranded copper (Class 5)
Insulation	PVC
Jacket	PVC
Color	Grey (RAL 7001)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standards	ÜBM-00-BK-000 24
Current-Carrying Capacity	Table 2
Temperature Range	-5°C.....+70°C
Rated Voltage	300 / 500 V
Test Voltage	2000 V

Kesit (m ²)	0,50 (02)	0,75 (03)	1,00 (04)	1,50 (05)	Cross Section (m ²)
DAMAR SAYISI NUMBER OF CORE	2	3	4	5	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	4,80 mm	5,25 mm	6,10 mm	6,70 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	34 kg/km	43 kg/km	65 kg/km	73 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	5,10 mm	5,55 mm	6,70 mm	7,10 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	42 kg/km	52 kg/km	79 kg/km	89 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	5,50 mm	6,25 mm	7,50 mm	7,95 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	49 kg/km	66 kg/km	102 kg/km	113 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	6,25 mm	6,80 mm	8,10 mm	8,50 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	64 kg/km	81 kg/km	120 kg/km	137 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	6,80 mm	7,60 mm	8,95 mm	9,65 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	76 kg/km	100 kg/km	143 kg/km	171 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	7,50 mm	8,15 mm	9,60 mm	10,50 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	91 kg/km	115 kg/km	164 kg/km	201 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	8,05 mm	8,75 mm	10,60 mm	11,50 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	104 kg/km	132 kg/km	191 kg/km	237 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	8,70 mm	9,70 mm	12,30 mm	12,60 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	116 kg/km	154 kg/km	278 kg/km	273 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	9,15 mm	10,00 mm	13,40 mm	13,00 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	132 kg/km	170 kg/km	325 kg/km	303 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	10,10 mm	11,25 mm	15,40 mm	14,80 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	167 kg/km	221 kg/km	410 kg/km	400 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	11,20 mm	12,45 mm		16,05 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	203 kg/km	268 kg/km		470 kg/km	
DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	12,60 mm	13,90 mm		18,20 mm	
YAKLAŞIK AĞ. APPROX WEIGHT	248 kg/km	328 kg/km		589 kg/km	
STANDART UZ. STANDARD LENGTH					1000 mt