

DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOLARI  
INTERNAL TELEPHONE CABLES

EMEK KABLO PDV/PDV-K

PDV / PDV-K



1 - 200 çiftli kablolar / 1 - 200 pair cables

## KULLANIM ALANLARI

Bina içi tesisatlarda sinyal iletiminde kullanılır.

## KABLO YAPISI

İletken çapı	0,50mm mono çıplak ve ya kalaylı elektrolitik bakır tel
İzoleli çap	0.82mm solid PE, (BS 6746 Type-1)
Dış kılıf	Gri veya krem PVC. (BS 6746 Type-3)

## ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER

İletken Direnci (1 km)	max. 97.8 ohm
Etkin Kapasite (1 km)	max 56 nF

## APPLICATION

These cables used inside buildings for signal transmission purposes.

## CONSTRUCTION

Conductor Diameter	0.50mm solid bare or tinned solid copper wire.
Insulated Diameter	0.82mm solid PE, (BS 6746 Type-1)
Outer sheath	Grey or cream PVC. (BS 6746 Type-3)

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Conductor resistance (1 km)	max. 97.8 ohm
Effective capacity (1 km)	max 56 nF

0.50mm.

KOD NO. CODE NO.	İLETKEN ADEDİ VE ÇAPI INSULATED NR OF CONDUCTOR AND DIAMETER mm.	KABLO ÇAPI OVERALL DIAMETER mm.	YAKLAŐIK AĐIRLIK APPROX. WEIGHT kg/km	STANDART UZUNLUK STANDARD LENGTH mt
41305001/41405001	1x2x0,50	3	13,5	100/3000
41305002/41405002	2x2x0,50	3,6	19,1	100/3000
41305004/41405004	4x2x0,50	4,8	31,5	100/2000
41305006/41405006	6x2x0,50	5,9	43	100/1000
41305010/41405010	10x2x0,50	6,7	71	100/1000
41305020/41405020	20x2x0,50	9	133	100/500
41305030/41405030	30x2x0,50	10,6	187	100/250
41305050/41405050	50x2x0,50	13,5	292	100/250
41305100/41405100	100x2x0,50	18,9	613	100/250