


PROFESYONEL MIKROFON KABLOLARI



Profesyonel Mikrofon Kabloları, **ses ve veri iletimi** için tasarlanmış, **yüksek performanslı** bir kablodur. **Düşük sinyal kaybı ve güçlü iletken yapısı** sayesinde profesyonel ses sistemleri ve haberleşme uygulamalarında güvenilir bir çözüm sunar.

[PDF İndir](#)



KULLANIM ALANLARI

Bu çok yönlü balanslı mikrofon kabloları, üstün kalitede bileşenler kullanılarak ve sıkı kalite kontrol yöntemlerinin gözetiminde imâl edilmiştir. Yapısı ile profesyonel seslendirme sistemlerde zor şartlar altında veya dikkatsizce kullanırken bile arzu edilen iyi iletişim özelliklerini sağlar. EK.206A mikrofon kablosu, 6.2 mm. gibi küçük çaplı olmasına rağmen özel karışımlardan yapılmış PVC kaplamasıyla üstün esneklik sunmaktadır. İletken başına 0.22 mm²'lik toplam iletkenlik alanı ile uzun mesafelerde kullanıma uygundur. Kablo iç kısmı pamuk ipliği ile sarılıp desteklenerek yuvarlak profilinin korunması sağlanmıştır. Dolgu ipi ve bakır blendaj sargısı sayesinde gürültü toplaması etkin bir şekilde önlenir. **Çok Çeşitli Renklerde Üretilmektedir.**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

SEMBOL	İLETKEN DİRENCİ	EKRAN DİRENCİ	KAPASİTE (İLETKEN/İLETKEN)	KAPASİTE (İLETKEN/EKRAN)
EK.205B	< 85 Ohm / km	< 30 Ohm / km	130 pF / mt.	210 pF / mt.
EK.206B	< 39 Ohm / km	< 20 Ohm / km	120 pF / mt.	185 pF / mt.
EK.206A	< 85 Ohm / km	< 35 Ohm / km	70 pF / mt.	115 pF / mt.

MEKANİK ÖZELLİKLER

Min. Bükme Yarıçapı	Sabit Tesis Hareketli Tesis	5 x Dış Çap 10 x Dış Çap
Çalışma Sıcaklığı	Sabit Hareketli	-25°C +70°C - 5°C.....70°C

SEMBOL	ÇİFT SAYISI	KESİT	DIŞ ÇAP	STANDART AMBALAJ
EK.205B	21413205	0.22mm ²	Ø5.0mm	100 m.
EK.206B	21413206	0.50mm ²	Ø6.2mm	100 m.
EK.206A	21422206	0.22mm ²	Ø6.2mm	100 m.