

PROFESYONEL ESNEK HOPARLÖR KABLOLARI PROFESSIONAL FLEXIBLE SPEAKER CABLES



KULLANIM ALANLARI

1.50mm² kesitteki hoparlör kablosu ise orta seviyede güç aktarımında kullanılır. İnce bükülü tellerden oluşan iletkenleri ve esnek kaplaması sayesinde her yöne bükülebilirliği kullanım alanına göre üstün özellikler kazandırmaktadır. Daha yüksek kesitli kablolarda iletken direncinin düşük olması, ürünü gerek uzun gerekse yüksek güç taşıyan döşemeler, örneğin bas girişleri için mükemmel bir seçim haline getirmektedir.

ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	300 V.
Test Gerilimi	2000 V.
Yalıtım Direnci	>100 MOhm x km
İletken Direnci	1.50mm ² / ∅ < 13.3 Ohm / km 2.50mm ² / ∅ < 7.98 Ohm / km 4.00mm ² / ∅ < 4.95 Ohm / km 6.00mm ² / ∅ < 3.3 Ohm / km

MEKANİK ÖZELLİKLER

Min. Bükme Yarıçapı	Sabit Tesis	5 x Dış Çap
	Hareketli Tesis	10 x Dış Çap
Çalışma Sıcaklığı	Sabit	-25°C +70°C
	Hareketli	-5°C..... 70°C

APPLICATION

Speaker cables which have 1,50 mm² diameter are used in middle range power transmissions. It's conductor which are made of bunched copper and it's flexible cover make it more successful, depending on the application. Higher cross-section cables in the product of the low resistance conductor makes an excellent choice. For instance, bass entires..

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Operating Voltage	300 V.
Test Voltage	2000 V.
Insulation Resistance	>100 MOhm x km
Conductor Resistance	1.50mm ² / ∅ < 13.3 Ohm / km 2.50mm ² / ∅ < 7.98 Ohm / km 4.00mm ² / ∅ < 4.95 Ohm / km 6.00mm ² / ∅ < 3.3 Ohm / km

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Min. Bending Radius	Fixed Installation	5 x Overall Diameter
	Mobile Use	10 x Overall Diameter
Temperature Range	Static	-25°C +70°C
	Flexing	-5°C..... 70°C

SEMBOL SYMBOL	ÜRÜN KODU CODE NO.	KESİT CROSS SECTION	DIŞ ÇAP OVERALL DIAMETER	STANDART AMBALAJ STANDARD LENGTH
EK.SP1584 T	20315084	2x1.50mm ²	Ø7.0mm	100 m./500 m.
EK.SP15084 S	20615084	4x1.50mm ²	Ø8.55mm	100 m./500 m.
EK.SP15140 T	20315140	2x2.50mm ²	Ø8.0mm	100 m./500 m.
EK.SP15140 S	20615140	4x2.50mm ²	Ø9.6mm	100 m./500 m.
EK.SP15224 T	20315224	2x4.00mm ²	Ø9.4mm	100 m./500 m.
EK.SP15224 S	20615224	4x4.00mm ²	Ø11.8mm	100 m./500 m.
EK.SP15224 X	20815224	8x4.00mm ²	Ø15.5mm	100 m./500 m.
EK.SP15343 T	20315343	2x6.00mm ²	Ø12.3mm	100 m./500 m.